

FLECKENTFERNUNGSSPRAY FÜR COTTO, KLINKER UND NATURSTEINE

**COTTO, KLINKER, MARMOR, GRANIT UND
NATURSTEIN, AGGLOMERATE, ZEMENT**



EINSATZGEBIETE

- Für eine wirksame Entfernung von Fett- oder Ölflecken von Cotto, Klinker, Naturstein, Granit, Steinagglomeraten, antikisiertem Marmor, Steinbrocken, Kiesel und Zement.

VORTEILE

- Extrem praktisch durch den bequemen Sprühkopf.
- Besonders wirksam auf unbehandeltem oder mit nicht filmbildenden Produkten behandeltem Cotto in Außenbereichen.
- Hinterlässt keine Ränder, wenn die Fleckentfernung kurzfristig durchgeführt wird.
- Ideal auch für Klinker, rotes Steinzeug und unpolierten Naturstein.
- Reinigt auch dort, wo normale Entfleckungsmittel nicht herankommen.
- Garantiert selbst auf unbehandelten Oberflächen große Leistung.



ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

1. Die Spraydose um etwa 45° geneigt halten und das Produkt aus einer Entfernung von 15 cm auf den Fleck sprühen.
2. Einige Minuten trocknen lassen. Es bildet sich eine dünne weiße Pulveraufflage, die das aufgelöste Fett erfasst und aufnimmt.
3. Diese mit einer Bürste entfernen.
4. Mit einem feuchten Tuch darüber wischen. Wenn Ränder zurückbleiben, den Vorgang wiederholen.

Verpackung

200 ml-Spraydosen in Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur von 0° bis 30° C. von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

Achtung:

Bei mit Wachs behandelten Böden muss die alte Behandlung nach der Fleckentfernung von der gesamten Fliese entfernt und die Schutzauflage anschließend wieder neu hergestellt werden.